

Serie Original Bomba Neumática de doble Diafragma



Características técnicas

- Configuración con abrazaderas.
- Presiones de trabajo hasta 120 psi (8.2 bar).
- Fácil mantenimiento (Diseño de abrazaderas).
- Suave manejo del fluido.
- Capacidad de ser sumergible.
- Capacidad de succión de hasta 9.5 m.
- Versatilidad para trasladar el equipo.
- Opción de equipos norma ATEX (A prueba de explosión).

OPCIONALES

- Conexiones ANSI, DIN, BSPT.
- A prueba de Explosión.
- Amortiguador de pulsaciones.
- Detector de fugas.
- Contador de recorridos.

Aplicaciones

MERCADOS	APLICACIONES
PINTURA	Solvente, Resina, Pintura, Bases.
MINERÍA	Lodos, Sólidos, Agua.
CERÁMICA	Cubiertas, Resinas, Cerámica.
OIL & GAS	Crudo, Gasolina, Diesel.
QUÍMICA	Trasvase, Solvente, Química en general.
TRATAMIENTO DE AGUA	Filtro prensa, Lodos, Cloración.
OTRAS INDUSTRIAS	Automotriz, Electrónica, Papelera.

Variedad de materiales de construcción
 (Aluminio, Hierro Fundido, Acero Inoxidable 316, Polipropileno, PVDF Kynar).

Variedad de elastómeros internos (Buna, EPDM, Neopreno, Viton, Poliuretano, Wilflex, Teflón®PTFE, Saniflex).

MODELO (Tamaño)	DESPLAZAMIENTO POR GOLPE	FLUJO MÁX.*	DIÁMETRO MÁX. DE SÓLIDOS	PRESIÓN MÁX.*
P.025 (0.25")	0.005 Galones	5 GPM	0.0156"	120 PSI (8.2 BAR)
PX1 (0.5")	0.023 Galones	16.5 GPM	0.0625"	120 PSI (8.2 BAR)
P2 (1")	0.080 Galones	45.5 GPM	0.125"	120 PSI (8.2 BAR)
PX4 (1.5")	0.270 Galones	87 GPM	0.1875"	120 PSI (8.2 BAR)
PX8 (2")	0.810 Galones	181 GPM	0.25"	120 PSI (8.2 BAR)
PX15 (3")	1.330 Galones	243 GPM	0.375"	120 PSI (8.2 BAR)
PX20 (4")	1.150 Galones	320 GPM	1.375"	120 PSI (8.2 BAR)

* Flujo máx. a presión cero. Presión máx. a flujo cero.



¡Chatea con Willy!