

SOLUCIONES INTEGRALES Y GERENCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO.

NIT. 900731556-4



DATA SHEEF
ESPECIFICACIONES TECNICAS



MOTOR
MOTOR DE 20 HP DIESEL
3600 RPM
REFRIGERADO POR AIRE
ARRANQUE ELÉCTRICO
SISTEMA DE SEGURIDAD POR BAJO NIVEL DE ACEITE
SISTEMA DE SEGURIDAD POR ALTAS TEMPERATURAS DE MOTOR
ACOPLADO A LA BOMBA POR POLEAS CORRELACIONADAS 2:1



BOMBA MARCA HAWK ITALIANA
PRESION MAX 5075 PSI
1.600 RPM
CAUDAL DE INYECCIÓN 40 LTS POR MINUTO A 5000 PSI
CON MANGUERA ACOPLADA DE 30 MTS DE 5800 PSI
PISTOLA • Empuñadora a Térmica.
• Presión Nominal 400 bar
• presión Admisible 400 bar
• Caudal Nominal 40 l/min
• Temperatura nominal 160° C320 °F
• Rosca de entrada 3/8 hembra
• Rosca de salida ¼ hembra
• Peso 390 grs.